

POLICARBONATO CELULAR GRECA 40
10 años GARANTÍA
CORTE A MEDIDA SIN COSTES

Sistema de panel modular multi-pared con protección a los rayos U.V.
 La forma trapezoidal de sus greca ofrece una alta resistencia a las cargas.
 Su geometría permite acoplarlas a casi todos los paneles sandwich de espesor 30 mm ó superior. Termosellado las puntas.



Espesor	10 mm	Aisl. Térmico	2,50 W/m ² °K - 2,15 Kcal/m ² h °C
Paso de greca	250 mm	Aisl. Acústico	16 dB
Altura de greca	40 mm	Dilatación	0,065 mm/m °C
Ancho de greca	1.000 mm (útil)	Uv Protección	Coextrusión a la cara exterior
Trans. luminosa	Incoloro 58% - Hielo 40%	Clas. Al Fuego	Bs1d0
Longitud	8.000 - 10.000 - 12.000 mm		


TABLA DE CARGAS

Distancia entre apoyos	Presión en N/m ²	
	Lucernario	Continuo
1.250	2.400	1.600
1.500	1.900	1.400
1.750	1.500	1.050
2.000	1.200	800
2.250	800	500
2.500	--	--

Espesor: 10 mm **Protección Rayos UV Cara Exterior**


PROTECCIÓN UV
 Cara Exterior ↓↓

POLICARBONATO CELULAR GRECA 40 // TERMOSELLADO EN LAS PUNTAS
 Hielo

ACCESORIOS

SOMBRERETE POLICARBONATO

JUNTA ESTANCA

PROTECCIÓN UV
 Cara Exterior ↓↓
